



Fabricación de **cordón tórico** extruido; disponible en rollos o bien por metros, en todos los diámetros estándar. Cabe la posibilidad de fabricar **cordón tórico** bajo plano.

Fabricamos cordones de goma a partir de 1,5mm a 100mm, en distintas longitudes de rollo (25m., 50m., 100m., 250m. y 500m.) en función de las necesidades del cliente. También se puede realizar piezas cortadas con unión vulcanizada o encolada a partir de 1,5mm de longitud, bajo pedido.

Los compuestos estándar son:

- Acrilonitrilo Butadieno NBR 70 Sh. A $-30^{\circ}\text{C} + 110^{\circ}\text{C}$.
- Silicona MQ $-60^{\circ}\text{C} + 230^{\circ}\text{C}$.
- Vitón FKM $-20^{\circ}\text{C} + 200^{\circ}\text{C}$.
- Epdm

Disponibles en diferentes durezas.

Uso general

Property	Test method	Units	Original requirement
Hardness	ASTM D-2240	Shore A	51
Tensile strength	ASTM D-412 (C)	Mpa	8.2
Elongation	ASTM D-412	%	410.2
100% modulus	ASTM D-412	Mpa	1.6
300% modulus	ASTM D-412	Mpa	4.9
Tear strength	ASTM D-624 (b)	KN/m	20.8
Temperature resistance	GB/T1633-2000	°C	200

